



ARBEITSBEREICH

| | | |
|-----------------------------------|----|-------------|
| Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 2200 - 4600 |
| Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1700 - 3500 |
| Verfahrweg Z Achse (Ständer) | mm | 2000 - 3200 |
| Störkreisdurchmesser | mm | 2200 - 4600 |

FRÄTISCHE

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| Tisch oder Palettengröße | mm | 1000x1000 - 2000x2500 |
| Tischbelastung | kg | bis 35000 |
| B Achse Drehzahl | U/min | bis 10 |

SPINDELSTOCK HVA

| | | |
|-----------------------------|-------|--------------|
| Übersetzung | | Direct Drive |
| Leistung der Spindel (S1) | kW | 74 |
| Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 609 / 286 |
| Drehzahl der Spindel | U/min | 8000 / 12500 |
| A Achse Drehmoment | Nm | 4000 |
| A Achse Klemmmoment | Nm | 8000 |

SPINDELSTOCK AHD

| | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|
| Übersetzung | | Direct Drive |
| Leistung der Spindel (S1) | kW | 55 / 66 / 105 |
| Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 750 / 320 / 1035 |
| Drehzahl der Spindel | U/min | 6000 / 12000 / 6000 |
| A Achse Drehmoment | Nm | 8000 |
| A Achse Klemmmoment | Nm | 12000 |

EILGÄNGE

| | | |
|----------------------|--------|-----------|
| X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 |
|----------------------|--------|-----------|

ARBEITSBEREICH

| | | |
|-----------------------------------|----|-------------|
| Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 2200 - 3800 |
| Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1700 - 3000 |
| Verfahrweg Z Achse (Ständer) | mm | 2000 - 3200 |
| Störkreisdurchmesser | mm | 2200 - 3800 |

DREHTISCHE

| | | |
|---------------------------|-------|---------------|
| Tisch oder Palettengröße | mm | Ø1250 - Ø2500 |
| Tischbelastung | kg | bis 15000 |
| Tischdrehzahl beim Drehen | U/min | bis 350 |

SPINDELSTOCK HVA

| | | |
|-----------------------------|-------|--------------|
| Übersetzung | | Direct Drive |
| Leistung der Spindel (S1) | kW | 74 |
| Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 609 / 286 |
| Drehzahl der Spindel | U/min | 8000 / 12500 |
| A Achse Drehmoment | Nm | 4000 |
| A Achse Klemmmoment | Nm | 8000 |

SPINDELSTOCK AHD

| | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|
| Übersetzung | | Direct Drive |
| Leistung der Spindel (S1) | kW | 55 / 66 / 105 |
| Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 750 / 320 / 1035 |
| Drehzahl der Spindel | U/min | 6000 / 12000 / 6000 |
| A Achse Drehmoment | Nm | 8000 |
| A Achse Klemmmoment | Nm | 12000 |

EILGÄNGE

| | | |
|----------------------|--------|-----------|
| X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 |
|----------------------|--------|-----------|