



AREA DI LAVORO

Corsa asse X (Tavola)	mm	2200 - 4600
Corsa asse Y (Testa)	mm	1700 - 3500
Corsa asse Z (Montante)	mm	2000 - 3200
Diametro di volteggio	mm	2200 - 4600

TAVOLA DI FRESATURA

Dimensione tavola o pallet	mm	1000x1000 - 2000x2500
Capacità di carico	kg	fino a 35000
Avanzamento rapido asse B	giri/min	fino a 10

TESTA HVA

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S1)	kW	74
Coppia mandrino (S1)	Nm	609 / 286
Velocità mandrino	giri/min	8000 / 12500
Coppia di contornatura asse A	Nm	4000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	8000

TESTA AHD

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S1)	kW	55 / 66 / 105
Coppia mandrino (S1)	Nm	750 / 320 / 1035
Velocità mandrino	giri/min	6000 / 12000 / 6000
Coppia di contornatura asse A	Nm	8000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	12000

AVANZAMENTI

Avanzamento rapido assi X,Y,Z	mm/min	fino a 50000
-------------------------------	--------	--------------

AREA DI LAVORO

Corsa asse X (Tavola)	mm	2200 - 3800
Corsa asse Y (Testa)	mm	1700 - 3000
Corsa asse Z (Montante)	mm	2000 - 3200
Diametro di volteggio	mm	2200 - 3800

TAVOLA DI TORNITURA

Dimensione tavola o pallet	mm	Ø1250 - Ø2500
Capacità di carico	kg	fino a 15000
Velocità di tornitura	giri/min	fino a 350

TESTA HVA

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S1)	kW	74
Coppia mandrino (S1)	Nm	609 / 286
Velocità mandrino	giri/min	8000 / 12500
Coppia di contornatura asse A	Nm	4000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	8000

TESTA AHD

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S1)	kW	55 / 66 / 105
Coppia mandrino (S1)	Nm	750 / 320 / 1035
Velocità mandrino	giri/min	6000 / 12000 / 6000
Coppia di contornatura asse A	Nm	8000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	12000

AVANZAMENTI

Avanzamento rapido assi X,Y,Z	mm/min	fino a 50000
-------------------------------	--------	--------------