



MEMBER OF THE NIDEC CORPORATION



NIDEC MACHINE TOOL CORPORATION

# MVR-Hx

MVR25HX  
MVR30HX  
MVR35HX  
MVR40HX  
MVR45HX

## AREA DI LAVORO

Luce tra i montanti	mm	2050 - 4250
Altezza sotto ram	mm	1650 - 2150
Corsa Asse X (Tavola)	mm	3200 - 10200
Corsa Asse Y (Testa)	mm	2500 - 4900
Corsa Asse Z (Ram)	mm	800 - 1000
Corsa Asse W (Traversa)	mm	1000 - 1300

## TAVOLA DI FRESATURA

Dimensione tavola	mm	1500x3000 - 3500x10000
Capacità di carico	kg	fino a 30000

## TESTA-RAM CON MANDRINO INTEGRATO

Trasmissione mandrino	Direct Drive / Cambio gamma	
Diametro mandrino	mm	110
Potenza mandrino (S1)	kW	fino a 30
Coppia mandrino (S1)	Nm	fino a 2040
Velocità mandrino	giri/min	fino a 12000

## AVANZAMENTI

Avanzamento rapido assi X,Y,Z	mm/min	fino a 35000
Avanzamento rapido asse W	mm/min	fino a 5000

## ATC

Capacità magazzino	utensili	fino a 180
--------------------	----------	------------

