

## ARBEITSBEREICH

Verfahrweg X Achse (Tisch)	mm	2200 - 5000
Verfahrweg Y Achse (Spindelstock)	mm	1750 - 3750
Verfahrweg Z Achse (Ständer)	mm	1500 - 4000
Störkreisdurchmesser	mm	2200 - 4600

## FRÄSTISCHE

Tisch oder Palettengröße	mm	1250x1250 - 2000x3000
Tischbelastung	kg	bis 25000
B Achse Drehzahl	U/min	bis 5

## DREHTISCHE

Tisch oder Palettengröße	mm	Ø1600 - Ø2500
Tischbelastung	kg	bis 15000
Tischdrehzahl beim Drehen	U/min	bis 250

## SPINDELSTOCK W

Bohrspindeldurchmesser	mm	130 - 160
Verfahrweg W Achse (Bohrspindel)	mm	800
Übersetzung		2 Getriebestufen
Leistung der Spindel (S1)	kW	41 - 82
Drehmoment der Spindel (S1)	Nm	1389 - 3451
Drehzahl der Spindel	U/min	3000 - 4000

## SPINDELSTOCK WD

Bohrspindeldurchmesser	mm	120 - 160
Verfahrweg W Achse (Bohrspindel)	mm	600 - 800
Übersetzung		Direct Drive
Leistung der Spindel (S1)	kW	66 - 82
Drehmoment der Spindel (S1)	Nm	1175 - 2494
Drehzahl der Spindel	U/min	4000 - 5000

3000  
3200  
4000

## SPINDELSTOCK MD

Übersetzung		Direct Drive
Leistung der Spindel (S1)	kW	66 - 90
Drehmoment der Spindel (S1)	Nm	822 - 2494
Drehzahl der Spindel	U/min	4000 - 6000

## EILGÄNGE

X,Y,Z Achsen Eilgang	mm/min	bis 50000
----------------------	--------	-----------